

Schattierung & Energieeinsparung	2
---	----------

SCHATTIERUNG & ENERGIEEINSPARUNG

Geschlossene Schirme




HS TREVIRA CS ANTIFIRE SERIE (1110/ 1124/ 1125)

Artikelnummer: 1110/ 1124/ 1125

Gewebe aus 100% Polyester
Schwer entflammbar
Standard Breite: weiß 3,50m / farbig 2,15m
Gewicht: ca. 150g/m²
Schattierung: weiß ca. 52% / farbig ca. 65%
Energieeinsparung: ca. 50-55%

Variationen

Typ
Weiß
FLEXA, terracotta-weiß, schmale Streifen
FLEXA, terracotta-weiß, breite Streifen



GHS 117 PRO ANTIFIRE (1249)

Artikelnummer: 1249

Gewirke aus Polyesterfilamentgarn/
HDPE-Folienbändchen (silber-grau)
Schwerentflammbar
Standard Breite: 4,30m
Gewicht: 110g/m²
Schattierung: ca. 70%



HS MODACRYL SERIE (1150 / 1151)

Artikelnummer: 1150 / 1151

Gewebe aus modifiziertes Acryl (Modacryl)
Schwer entflammbar
Standard Breite: 3,50m / 4,30m
Gewicht: ca. 148g/m²
Schattierung: weiß ca. 55% / farbig ca. 65%
Energieeinsparung: ca. 50-55%

Variationen

Typ
weiß
grau-weiß 2:2




HS TREVIRA ANTIFIRE (1110/ 1124/ 1125)

Artikelnummer: 1110/ 1124/ 1125

Woven screen 100% Polyester
Standard width: white 3.50m / in colour 2.15m
Weight: ca. 150g/m²
Shading: white ca. 52% / in colour ca. 65%
Energy saving: ca. 50-55%

Variationen

Typ
white, standard width: 3,55m
FLEXA thin stripes (terracotta-white) / standard width: 2,15m



WHS PRO ANTIFIRE SERIE (1218/ 1205)

Artikelnummer:1218/ 1205


Polyesterfilamentgarn/ HDPE-
Folienbändchen
schwerentflammbar laut DIN4102-B1

Variationen

Typ

WHS 117 PRO ANTIFIRE (weiß-
transparent 3:1)

WHS 113 PRO ANTIFIRE (transparent-
weiß 3:1)



HS 88X B3 SERIE (N / A)

Artikelnummer:N / A

Material: Acryl mit Aluminium Streifen
thermisch darauf kaschiert
Schwerentflammbarkeit: keine
Standard Breite: 3,50m/ 4,30m

Variationen

Typ

HS 880 B3 (weiß mit 1 AL-Bändchen)

HS 885 B3 (weiß mit 2 AL-Bändchen)


HS 887 B3 (weiß mit 3 AL-Bändchen)



SHS WHITE THERM ANTIFIRE (1251)

Artikelnummer:1251


Material: HDPE / Modacryl mit
eingewebten Verstärkungstreifen alle
20cm
Doppellagiger Schirm: Oben weiße Folie
/ Unten transparente Folie
Schwerentflammbarkeit: Laut NTA
8825:2018 (B-s2, d0)
Standard Breite: 4,30m
Gewicht: 170g/m²
Schattierwert: ca. 65%



SHS 15 PRO ANTIFIRE (1717)

Artikelnummer:1717

Trasparenter Energieschirm aus HDPE-
Folienbändchen und
Polyesterfilamentgarn
Schwerentflammbarkeit: nach DIN
4102-B1
Standard Breite: 4,30m
Gewicht: 100g/m²
Schattierwert: ca. 15%
Erzielbare Energieeinsparung: ca. 46%



SHS CLEAR THERM ANTIFIRE (1256)

Artikelnummer:1256

Material: HDPE / Modacryl mit
eingewebten Verstärkungstreifen alle
20cm
Doppellagiger Schirm: transparente
Folie (oben und unten)
Schwerentflammbarkeit: nach DIN
4102-B1
Standard Breite: 4,30m
Gewicht: 150g/m²
Schattierwert: ca. 36%
Erzielbare Energieeinsparung: ca.
65-70%



SHS SHADE THERM ANTIFIRE (1255)

Artikelnummer:1255

Material: HDPE / Modacryl mit
eingewebten Verstärkungstreifen alle
20cm
Doppellagiger Schirm: Oben graue Folie
/ Unten transparente Folie
Schwerentflammbarkeit: Laut DIN EN
13501-1 (B-s1, d0)
Standard Breite: 4,30m
Gewicht: 170g/m²
Schattierwert: ca. 65%

Erzielbare Energieeinsparung: ca. 70%

Erzielbare Energieeinsparung: ca. 70%



**IHS ANTIFIRE SERIE (1767/
1751/ 1851/ 1866)**

Artikelnummer:1767/ 1751/ 1851/ 1866

Variationen

Typ
IHS 108 ANTIFIRE grau-schwarz-grau-transparent
IHS 100 ANTIFIRE weiß
IHS 150 ANTIFIRE (IT) weiß-grün-weiß-rot
IHS 165 ANTIFIRE grün-weiß-grün-weiß