


Schattierung	2
---------------------------	---

SCHATTIERUNG

Offene Schirme & Netze




SCHATTIERMATTE, VERSCHIEDENE FARBEN UND EINSTELLUNGEN (N / A)

Artikelnummer:N / A

Variationen

Typ
50% Schattierung
70% Schattierung



IHS OPEN ANTIFIRE SERIE (1766/ 1868/ 1754)

Artikelnummer:1766/ 1868/ 1754

Polyesterfilamentgarn/ HDPE-Folienbändchen (verschiedene Farben)
schwerentflammbar laut DIN4102-B1
Standard Breite: 4,30/ 4,75m

Variationen

Typ
IHS 107 OPEN ANTIFIRE (3x weiß/ 1x offen)
IHS 167 OPEN ANTIFIRE (3x grün/ 1x offen)
IHS 105 OPEN ANTIFIRE (1x weiß/ 1x offen)



OHS ANTIFIRE SERIE (N / A)

Artikelnummer:N / A

OHS Netze aus HDPE-Folienbändchen
(verschiedene Farben)
schwerentflammbar nach DIN4102-B1
geprüftes Bauprodukt
Standard Breite: 3,00m

Variationen


Typ
OHS 116 ANTIFIRE (weiß)
OHS 136 ANTIFIRE (grün)
OHS 156 ANTIFIRE (grau)
OHS 176 ANTIFIRE (schwarz)



IHS 107 OPEN ANTIFIRE (1766)

Artikelnummer:1766

Polyester filament yarn/ HDPE-stripes
(white-open)
flame retardant according to DIN4102-B1
Standard width: 4.75m
Weight: ca. 200g/m²
Shading: ca. 53-55%



WHS PRO OPEN SERIE (N / A)

Artikelnummer:N / A

Polyesterfilamentgarn/ HDPE-Folienbändchen
schwerentflammbar laut DIN4102-B1


Variationen

Typ

WHS 115 PRO OPEN ANTIFIRE (weiß-offen 1:1)

WHS 117 PRO OPEN ANTIFIRE (weiß-offen 3:1)


WHS 113 PRO OPEN ANTIFIRE (weiß-offen-transparent-offen)



WHS 117 PRO OPEN ANTIFIRE (1202)

Artikelnummer:1202

Polyester filament yarn/ HDPE stripes (white-open)
Fire retardant according to DIN4102-B1 monitored product
Standard width: 4.75m
Weight: 90g/m²
Shading: ca. 55%



GHS PRO OPEN ANTIFIRE SERIE (N / A)

Artikelnummer:N / A

Gewirke aus Polyesterfilamentgarn/ HDPE-Folienbändchen (grau)
Schwerentflammbar

Variationen

Typ

GHS 115 OPEN PRO ANTIFIRE (grau-transparent 1:1)


GHS 117 OPEN PRO ANTIFIRE (grau-transparent 3:1)



SHS OUTDOOR 60 B3 (1660)

Artikelnummer:1660

PE / Aluverbund-Folienbändchen (weiß-silbergrau)
Nicht schwerentflammbar
Standard Breite: 4,30m
Gewicht: 135g/m²
Schattierung: ca. 60%
Energieeinsparung: ca. 17-20%



HS 895 OPEN B3 (9895)

Artikelnummer:9895

Acrylgewirke mit Alu-PET-Verbund
leicht entflammbar
Standard Breite: 4,30m
Gewicht: 120g/m²
Schattierwert: ca. 55%
Energieeinsparung: ca. 30%